

Moteurs Maxon motor RE035G *24V



68.9 W

Moteur d'asservissement idéal pour fonctionner en start/stop et inversion de sens de rotation - Faible consommation
Faible bruit - Rapport puissance/encombrement exceptionnel

Livraison 48h chrono jusqu'à 5 pièces

Prix unitaire de **313,00 €** Hors taxes

[Ajouter au panier](#)

[Voir la grille des tarifs](#)

	constructeur	Référence	technologie
actionneur	Maxon	RE035G	machine à courant continu coreless
Capteur de position			
Capteur de vitesse	Maxon	2822	Dynamo tachymétrique coef 0,52V/1000tr/mn

Paramètres électriques	
Résistance d'induit R (Ω)	2.07
Inductance d'induit L (H)	0.62e-3

Paramètres mécaniques	
Moment d'inertie J (kg.m^2)	6.96e-6
Coefficient de frottement visqueux f (Nm/rd.s^{-1})	1e-4
Couple de frottement sec C_s (Nm)	

Valeurs limites électriques	
Courant Max I_{max} (A)	

Paramètre de couplage	
Constante k (V/rd/s ou Nm/A)	52.5e-3

Grandeurs électriques nominales	
Tension nominale U (V)	24
Courant nominal I (A)	2.15

Grandeurs mécaniques	
Vitesse nominale n_n (tr/min)	3493
Couple nominal T_n (Nm)	113e-3